

Plattformgröße 1000 x 1400 oder 1100 x 1400 mm, Sondergröße auf Anfrage

Tragfähigkeit der Anlage 385 kg

Förderhöhe Variabel bis 18,0 m

Geschwindigkeit max. 0,15 m/sec oder 9,0 m/min

Antrieb Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse

Elektroanschluss 1-phasig, 230 V

Antriebsmotor 1,5 kW

Steuerung mit Schlüsselschalter auf der Plattform,

Selbsthaltung bei den Außenrufstellen, SPS-Steuerung mit

Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstop

Absturzsicherung Keilfangvorrichtung auf Fangschiene 40/40/4, baumustergeprüft

Geschwindigkeitsbegrenzer baumustergeprüft

Absicherung von Einzugstellen Mittels Abschaltleisten

Schachtausführung Schacht oben offen oder geschlossen,

Schachtgerüst aus Aluminiumsystemprofilen, Verkleidung aus VSG-Glas oder Paneelen

wahlweise im bauseitigem Schacht

Türen Drehflügeltüren manuell, selbstschließend

oder mit automatischen Antrieb (optional)

Türverschlüsse baumustergeprüft mit Fehlschlusssicherung

Schachtgrube 120 mm

Oberfläche RAL pulverbeschichtet oder in Edelstahl

Optionen Wärmeisolierte Türen

Elektrische Notabsenkung Klappsitz auf Plattform

Anlage baumustergeprüft, Ausführung entsprechend Maschinenrichtlinien (CE) und EN 81-41

Kontakt: PANDAS-Treppenlifte

Schleipfweg 21 6800 Feldkirch Büro +43 (0) 5522 36583 Mobiltelefon +43 (0) 676 7806001 info@pandas.cc