



TECHNISCHE DETAILS

Plattformaufzug „Motala“

FÖRDERHÖHE	max. 13 m
HALTESTELLEN	2-6
ANTRIEB	Führungskettensystem mit lebensdauergeschmiertem Getriebe Elektroantrieb 0,55 kW Fangvorrichtung mit integriertem Geschwindigkeitsbegrenzer
GESCHWINDIGKEIT	0,15 m/s
NENNLAST	500 kg oder 5 Personen
PLATTFORM	verschiedene Größen mit umlaufender Sicherheitsleiste und Kantenschutz optionale Bodenbeläge
SPANNUNGSVERS.	einphasig 230 – 240 V, 10 A
SCHACHTKOPF	2200 mm über fertigen Fußboden der obersten Haltestelle bis 3 m Förderhöhe: 1300 mm über fertigen Fußboden
TÜREN	Betätigung manuell mit Schließer oder Automatantrieb verglast oder geschlossen
STEUERUNG	Tastbetrieb auf Plattform außen Rufsteuerung
ALARM	Sprechverbindung akustisches Alarmsignal
VERGLASUNG	Sicherheitsverglasung an allen Seiten möglich

Kontakt:

PANDAS | Bifangstraße 39a | 6800 Feldkirch | +43 (0) 5522 36583 | Mobil +43 (0) 676 7806001 | info@pandas.cc