



## TECHNISCHE DETAILS

### Plattformvertikallift „UNA PORTE“

#### VORZÜGE

Für den Innen- und Außenbereich  
Sanftanlauf/Sanftstopp über ein frequenzgesteuertes Antriebssystem  
Optimales Verhältnis Platzbedarf zu nutzbarer Plattformfläche

#### FARBE

Fahrkorb Standard grau metallic  
Hubsäule eloxiertes Aluminium

#### STEUERUNG & BEDIENUNG

Tastbetrieb am Fahrkorb / Funkwandtaster für Außenrufstellen  
Vollgrafik-Farbdisplay  
Integrierter Fehlerspeicher  
Zahlreiche Einstellmöglichkeiten  
Elektrische Notabsenkung

#### ANTRIEB

Führungskettensystem mit Elektroantrieb 0,75 kW  
Fangvorrichtung mit integriertem Geschwindigkeitsbegrenzer

#### HALTESTELLEN

2 Haltestellen

#### STROMVERSORGUNG

220-240V, 1 Phase, 10A

#### FAHRGESCHWINDIGKEIT

9 m/min

#### TRAGFÄHIGKEIT

375 kg

#### MONTAGE

Einfacher nachträglicher Einbau  
Ab 1,3 m geteilte Anlieferung der Fahrbahn  
Keine Grube erforderlich aufgrund einer flexiblen Auffahrrampe

#### FAHRKORBGRÖSSE

1400 x 1100 mm (LxB)

#### FÖRDERHÖHE

von 600mm bis 3000mm

#### PLATZBEDARF / ÄUSSERE MASSE

1675 x 1290 mm (LxB) bei geschlossenem Fahrkorb

## **TÜR**

930 mm Durchfahrtsbreite

## **OPTIONEN**

Sprachausgabe

Notruftelefon

Automatische Türantriebe

LED-RGB Beleuchtung

Automatische Notstromversorgung

SMS-Fernabfrage der Betriebszustände

## **Kontakt:**

**PANDAS** | Bifangstraße 39a | 6800 Feldkirch | +43 (0) 5522 36583 | Mobil +43 (0) 676 7806001 | [info@pandas.cc](mailto:info@pandas.cc)